




Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Lp.	Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)	Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)	Dodatkowe informacje	Jednostka miary	ilość
1	Akumulatorowy robot odkurzacz	<p>Automatyczne czyszczenie - dwa automatyczne tryby do jazdy (losowo i wzór)</p> <p>Sygnal dźwiękowy i świetlny, gdy w pobliżu znajdują się pracownicy</p> <p>Obszar czyszczenia - pozwalający użytkownikowi zdefiniować powierzchnię czyszczącą poprzez umieszczenie taśmy brzegowej na podłodze</p> <p>Wykrywanie przeszkód: czujnik ultradźwiękowy i czujnik zderzakowy</p> <p>Dwa Tryby zbierania kurzu: Vacuum Plus szczotka do małych i dużych odłamków. Szczotka o dużej mocy do zbierania dużych śmieci</p> <p>Czujnik Cliff</p> <p>Bezprzewodowy pilot</p> <p>Rączka do łatwego transportu</p> <p>2x szczotki boczne</p> <p>Wskaźnik baterii</p> <p>Silnik bezszczotkowy</p> <p>Lampka sygnalizacyjna LED / tryb konserwacji filtra</p> <p>Zasilany przez dwie baterie 18V Li-ion / równolegle</p> <p>Timer: umożliwia automatyczne uruchamianie na 1,</p>		Szt.	3

		<p>3 lub 5 godzin dane techniczne Maksymalna powierzchnia czyszczenia (5.0Ah x2) - 500 m² Po wyłączeniu wentylatora zasysanie przy 2 akumulatorach 5.0 Ah do 1000 m² Typ baterii - Akumulator litowo-jonowy Napięcie - 18 v Pojemność worka na kurz - 2,5 litra</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Pilot bezprzewodowy 4 x akumulator 5.0 Ah 18V ze wskaźnikiem naładowania Dwuportowa ładowarka 2x baterii AAA Szczotka boczna Taśma ograniczająca Boundary (rolka 15m) Walizka systemowa Instrukcja obsługi Polska karta gwarancyjna Gwarancja producenta</p>													
2	Odkurzacz	<p>Dane techniczne:</p> <table> <tr> <td>Pojemność zbiornika (l)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Maksymalna moc przyłącza (W)</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>Przewód zasilający (m)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Ciężar bez wyposażenia (kg)</td> <td>27-28</td> </tr> <tr> <td>Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)</td> <td>510 x 645 x 990</td> </tr> </table> <p>Wyposażenie:</p> <p>Wąż ssący, 4 m Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 400 mm Ssawka szczelinowa</p>	Pojemność zbiornika (l)	70	Maksymalna moc przyłącza (W)	3600	Przewód zasilający (m)	10	Ciężar bez wyposażenia (kg)	27-28	Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	510 x 645 x 990		Szt.	2
Pojemność zbiornika (l)	70														
Maksymalna moc przyłącza (W)	3600														
Przewód zasilający (m)	10														
Ciężar bez wyposażenia (kg)	27-28														
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	510 x 645 x 990														

		<p>Filtr kartridżowy Wąż spustowy Wychylnie zamontowanie zbiornika na ramie wózka Kolanko Filtr kartridżowy, Papier Uchwyt prowadzący Klasa bezpieczeństwa, II Kółko samonastawne z hamulcem uchwyt ułatwiający manewrowanie Ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety Uchwyt w przedniej części obudowy ułatwiający podniesienie zbiornika w celu opróżnienia</p> <p>W komplecie : filtr membranowy szt. 1 worki filtracyjne 5 szt. w kpl. 5 kpl. Filtr do odkurzania na mokro</p>			
3	Odkurzacz	<p>Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz wyposażony w zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowy, przewód zasilający montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, duży włącznik do obsługi stopą, głowica ułatwiająca nawijanie przewodu zasilającego, akcesoria do przechowywania na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwydom.</p> <p>Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5 Wydatek powietrza (l/s) 46 Pojemność zbiornika 10l Max moc przyłącza 500W Średnica znamionowa 35 Przewód zasilający 12m Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 57 Moc turbiny (W) 500 Częstotliwość (Hz) 50 – 60 Napięcie (V) 220 – 240</p>		Szt.	4

		<p>Ciężar bez wyposażenia (kg) 6,3 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 355 x 310 x 410 2,5 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy ssawka podłogowa przełączana worki filtracyjne kpl. 10 szt x 5 kpl.</p>			
4	Kosiarko - odśnieżarka	<p>Traktorek z bardzo obszernym kolektorem tylnym o pojemności 320 l, dwucylindrowym silnikiem dużej mocy, ze stalową płytą tylną, szerokość cięcia 97 cm dwa noże tnące, Rodzaj paliwa benzyna Pojemność zbiornika paliwa 9.5 l Filtr oleju Moc znamionowa 11.1 kW Obroty na minutę 2600 obr./min Typ napędu Hydrostatyczny Maksymalna emisja akustyczna 100 dB(A) Poziom hałasu 98 dB(A) Ciśnienie akustyczne na słuch operatora 84 dB(A) strumień powietrza unoszący trawę przed skoszeniem, zapewniający lepsze cięcie i zbieranie trawy oraz liści duży system zbierania ze stalową płytą tylną i mechanizmem zatraskowym regulacja ustawienia fotela do przodu i w dół lub do tyłu i do góry sterowany pedałem moduł regulacji obrotów z bezstopniową regulacją i automatyczne hamowanie</p>		szt.	1

5	Lemiesz, łańcuchy śniegowe	Lemiesz do odśnieżania kompletny dostosowany do zamontowania do traktorka, łańcuchy śniegowe		kpl.	1
---	---	--	--	------	---